




## SensoLite 310 Set



### Laserempfänger für rote und grüne Rotationslaser

Dieser Laserempfänger ist für rote und grüne Rotationslaser geeignet und ermöglicht zeitsparende Ausrichtarbeiten im Nah- und Fernbereich. Gut ablesbare LC-Displays auf Vorder- und Rückseite sowie deutliche akustische Signale informieren den Anwender über die Höhe des Laserstrahls. Per Universalhalterung kann das Gerät einfach an Messlatten befestigt werden. Der integrierte Kopfmagnet dient der Anbringung an metallischen Oberflächen. Der Empfangsbereich beträgt bei roten Lasern 300 Meter und bei grünen Exemplaren 200 Meter.

- Schnelle Ausrichtarbeiten im Nah- und Fernbereich
- Praktische Befestigung an Messlatten mit der Universalhalterung
- Gut ablesbare LC-Displays auf Vorder- und Rückseite
- Einfache Anbringung an metallischen Oberflächen mit Kopfmagnet



#### TECHNISCHE DATEN

<b>Schutzart</b>	IP 54
<b>Stromversorgung</b>	1 x 9V 6LR61 (9V-Block)
<b>Betriebsdauer</b>	1 Jahr (typisch, abhängig vom Einsatz optischer / akustischer Alarm)
<b>Arbeitsbedingungen</b>	0°C ... 50°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m über NN (Normalnull)
<b>Lagerbedingungen</b>	0°C ... 70°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	83 mm x 160 mm x 28 mm
<b>Gewicht</b>	296 g (inkl. Batterien / ohne Halterung)



#### LIEFERUMFANG



Artikelnr. 028.71

GTIN (EAN) 4021563663262

VE 1

