




MasterCross-Laser 2GP

Laser a linee intersecanti verde con funzione di linea a piombo, modalità di ricevitore manuale e supporto a parete e fissaggio a molla magnetico per varie applicazioni

Il laser MasterCross 2GP consente l'allineamento preciso di superfici orizzontali, verticali e inclinate. Con il laser a piombo aggiuntivo è possibile lavorare in modo sincrono sul pavimento e sul soffitto. Il dispositivo di misurazione offre elevata visibilità, un allineamento automatico che fa risparmiare tempo e un'ampia gamma di opzioni di montaggio. È possibile utilizzarlo anche con un treppiede.

- Allineamento preciso degli oggetti in senso orizzontale e verticale
- Buona visibilità grazie alla tecnologia laser a luce verde
- Laser a piombo addizionale superiore e inferiore
- Facile allineamento di piani inclinati
- Linee laser azionabili singolarmente
- Allineamento automatico estremamente rapido
- Modalità ricevitore portatile integrata per applicazioni in esterni
- Si fissa facilmente in senso orizzontale e verticale su profili per cartongesso
- Con filetto da 1/4"
- Con filetto da 5/8"



DATI TECNICI	
Range di autolivellamento	± 3°
Precisione	± 0,2 mm / m
Livellamento	automatico
Visibilità (tipica)*	55 m
Lunghezza delle onde laser	515 nm
Classe laser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014 / A11:2021 / EN 50689:2021)
Lunghezza unità di ricezione	0 mm
Alimentazione	4 x 1,5V LR6 (AA)
Durata di esercizio	circa 4 ore
Condizioni di lavoro	0°C ... 50°C, Umidità dell'aria max. 85% rH, non condensante, Altezza di lavoro max. 4000 m sopra il livello del mare (zero normale)
Condizioni di stoccaggio	-10°C ... 70°C, Umidità dell'aria max. 85% rH
Dimensioni (L x H x P)	66 mm x 100 mm x 125 mm
Peso	570 g (con batterie)
	* con max. 300 lux



Optional:
CombiRangeXtender 40
Artikel-Nr. 033.35A

OPTION
LONG
OUTDOOR
RANGE
40 m



FORNITURA



Articolo no. 031.390A

GTIN (EAN) 4021563711017

UV 1