



## X1-Laser

Laser à lignes de 360° avec mode récepteur manuel, fixation murale et support de serrage magnétiques pour des applications variées

La ligne laser de 360° horizontale et la ligne laser verticale permettent d'aligner avec précision les objets dans toute la pièce. La visibilité est optimale grâce à la technologie du laser vert. Il est possible d'utiliser l'appareil aussi bien seul qu'en combinaison avec d'autres appareils grâce à la fixation murale et au support de serrage magnétiques CrossGrip. Le mode récepteur manuel intégré permet d'utiliser le laser X1 également à l'extérieur.

- Alignement horizontal précis des objets dans toute la pièce
- Bonne visibilité grâce à la technologie laser verte
- Alignement automatique rapide
- Alignement facile des inclinaisons
- Mode récepteur manuel intégré pour une utilisation à l'extérieur
- Lignes laser qui peuvent être activées individuellement
- Deuxième accumulateur pour une longue durée de fonctionnement
- Fixation murale et pince de serrage CrossGrip
- Avec un filet d'1/4 poe
- Avec un filet d'5/8 poe



### DONNÉES TECHNIQUES

<b>Plage de mise à niveau automatique</b>	± 3°
<b>Précision</b>	± 0,2 mm / m
<b>Nivellement</b>	automatique
<b>Visibilité (typique)*</b>	60 m
<b>Longueur de l'onde laser</b>	515 nm
<b>Classe de laser</b>	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014 / A11:2021 / EN 50689:2021)
<b>Alimentation électrique</b>	Pack d'accus Li-ions 3,7V / 5,2Ah Bloc d'alimentation électrique 5V/CC / 2A
<b>Durée de fonctionnement</b>	env. 15 h
<b>Conditions de travail</b>	0°C ... 50°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH, non condensante, Altitude de travail max. de 4000 m au-dessus du niveau moyen de la mer
<b>Conditions de stockage</b>	-10°C ... 70°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH
<b>Dimensions (L x H x P)</b>	122 mm x 121 mm x 75 mm
<b>Poids</b>	638 g (pack d'accu inclus)
	* à 3 00 lx max.

Optional: RangeXtender G 60  
Artikel-Nr. 033.55A



### MATÉRIEL LIVRÉ



N° d'article 031.500A

GTIN (EAN) 4021563709663

UV 1