



## X1-Laser



Laser con proiezione di linee a 360° con modalità di ricevitore manuale e supporto a parete e fissaggio a molla magnetico per varie applicazioni

Con la linea laser orizzontale a 360° e la linea laser verticale è possibile allineare esattamente gli oggetti in tutto lo spazio. Grazie alla tecnologia laser a luce verde, la visibilità è ottimale. Grazie al supporto magnetico a morsetto e staffa di montaggio parete CrossGrip, il dispositivo può essere impiegato singolarmente o in combinazione sia orizzontalmente che verticalmente. Grazie alla modalità ricevitore portatile integrato, il laser X1 può essere utilizzato anche all'esterno.

- Allineamento orizzontale di precisione per gli oggetti in tutto l'ambiente
- Buona visibilità grazie alla tecnologia laser a luce verde
- Allineamento automatico estremamente rapido
- Facile allineamento di piani inclinati
- Modalità ricevitore portatile integrata per applicazioni in esterni
- Linee laser azionabili singolarmente
- Seconda batteria per un tempo di funzionamento prolungato
- Supporto a morsetto e da parete CrossGrip
- Con filetto da 1/4"
- Con filetto da 5/8"



### DATI TECNICI

<b>Range di autolivellamento</b>	± 3°
<b>Precisione</b>	± 0,2 mm / m
<b>Livellamento</b>	automatico
<b>Visibilità (tipica)*</b>	60 m
<b>Lunghezza delle onde laser</b>	515 nm
<b>Classe laser</b>	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
<b>Alimentazione</b>	Gruppo batterie agli ioni di litio da 3,7V / 5,2Ah Alimentatore 5V/DC / 2A
<b>Durata di esercizio</b>	circa 15 ore
<b>Condizioni di lavoro</b>	0°C ... 50°C, Umidità dell'aria max. 80% rH, non condensante, Altezza di lavoro max. 4000 m sopra il livello del mare (zero normale)
<b>Condizioni di stoccaggio</b>	-10°C ... 70°C, Umidità dell'aria max. 80% rH
<b>Dimensioni (L x H x P)</b>	122 mm x 121 mm x 75 mm
<b>Peso</b>	638 g (inclusi gruppo batterie)
	* con max. 300 lux

Optional: RangeXtender G 60  
Artikel-Nr. 033.55A



### FORNITURA



Articolo no. 031.500A

GTIN (EAN) 4021563709663

UV 1