




## X1-Laser

Laser de linha de 360° com modo de recetor manual e fixação magnética de aperto e de parede para aplicações variadas

Com a linha de laser de 360° horizontal e a linha de laser vertical é possível alinhar objetos em todo o espaço com precisão. A visibilidade é ideal devido à tecnologia de laser verde. Com a fixação magnética de aperto e de parede CrossGrip, o aparelho pode ser usado sozinho e também em combinação, tanto na horizontal como na vertical. Com o modo de recetor manual integrado, o laser X1 também pode ser usado no exterior.

- Alinhamento horizontal preciso de objetos em todo o espaço
- Boa visibilidade graças à tecnologia de laser verde
- Alinhamento automático em muito pouco tempo
- Alinhamento fácil de inclinações
- Modo de recetor manual integrado para aplicações exteriores
- Linhas de laser com ativação individual
- Segunda bateria para tempo operacional longo
- Fixação de aperto e de parede CrossGrip
- Com rosca 1/4"
- Com rosca 5/8"



DADOS TÉCNICOS	
<b>Margem de autonivelção</b>	± 3°
<b>Exatidão</b>	± 0,2 mm / m
<b>Nivelamento</b>	automática
<b>Visibilidade (usual)*</b>	60 m
<b>Comprimento de onda laser</b>	515 nm
<b>Classe de laser</b>	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
<b>Abastecimento de corrente</b>	Bateria de iões de lítio 3,7V / 5,2Ah Unidade de alimentação 5VDC / 2A
<b>Duração operacional</b>	aprox. 15 horas
<b>Condições de trabalho</b>	0°C ... 50°C, Humidade de ar máx. 80% rH, sem condensação, Altura de trabalho máx. de 4000 m em relação ao NM (nível do mar)
<b>Condições de armazenamento</b>	-10°C ... 70°C, Humidade de ar máx. 80% rH
<b>Dimensões (L x A x P)</b>	122 mm x 121 mm x 75 mm
<b>Peso</b>	638 g (incl. pacote de acumulador)
	* com um máx. de 300 Lux

Optional: RangeXtender G 60  
Artikel-Nr. 033.55A



### VOLUME DE FORNECIMENTO



Item no. 031.500A

GTIN (EAN) 4021563709663

UV 1