



RangeXtender 40



Laserempfänger für alle Linienlaser mit RX-READY Technologie

Dieser Laserempfänger ist für alle roten Linienlaser mit RX-READY Technologie geeignet und ermöglicht schnelle Ausrichtarbeiten im Nah- und Fernbereich. Per Universalhalterung kann das Gerät einfach an Messlatten angebracht werden. Die integrierten Kopf- und Seitenmagneten dienen der Fixierung an metallischen Oberflächen.

- Für rote Linienlaser mit RX-Ready Technologie
- Schnelle Ausrichtarbeiten im Nah- und Fernbereich
- RX-Ready: Laserlinien pulsieren mit einer hohen Frequenz
- Praktische Befestigung an Messlatten mit der Universalhalterung
- Kopf- und Seitenmagnete



TECHNISCHE DATEN

Empfangsbereich Laser	max. 40 m
Länge Empfangseinheit	20 mm
Automatische Abschaltung	nach 5 Minuten (bei unveränderter Displayanzeige)
Stromversorgung	2 x 1,5V LR03 (AAA)
Arbeitsbedingungen	0°C ... 40°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m über NN (Normalnull)
Lagerbedingungen	-10°C ... 70°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH
Abmessungen (B x H x T)	61 mm x 111 mm x 22 mm x (inkl. Batterie)
Gewicht	150 g #



LIEFERUMFANG



Artikelnr. 033.40A GTIN (EAN) 4021563703586 VE 1