



RangeXtender 40



Récepteur laser pour tous les lasers à lignes disposant de la technologie RX-READY

Ce récepteur laser est compatible avec tous les lasers à lignes rouges dotés de la technologie RX-READY. L'appareil détecte les lignes laser soumises à pulsations à une distance allant jusqu'à 30 mètres et se fixe facilement à des jalons d'arpenteur, idéal pour établir des mesures de référence. Les aimants de tête et de côté intégrés sont utilisés pour la fixation sur des surfaces métalliques.

- Pour les lasers à lignes rouges disposant de la technologie RX-Ready
- Opérations d'ajustage rapides à proximité et à distance
- RX-Ready : les lignes laser sont soumises à des pulsations de haute fréquence
- Fixation pratique sur jalons d'arpenteur avec fixation universelle
- Aimants de tête et de flanc



DONNÉES TECHNIQUES

Plage de réception du laser	max. 40 m
Longueur de l'unité réceptrice	20 mm
Arrêt automatique	après 5 minutes (avec affichage inchangé)
Alimentation électrique	2 x 1,5V LR03 (AAA)
Conditions de travail	0°C ... 40°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH, non condensante, Altitude de travail max. de 4000 m au-dessus du niveau moyen de la mer
Conditions de stockage	-10°C ... 70°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH
Dimensions (L x H x P)	61 mm x 111 mm x 22 mm (pile incluse)
Poids	150 g #



MATÉRIEL LIVRÉ



N° d'article 033.40A

GTIN (EAN) 4021563703586

UV 1