


CompactCube-Laser 3

Láser automático de líneas cruzadas con láser de 90° lateral


DATOC TÉCNICOS

El láser de líneas cruzadas automático con tecnología PowerBright proyecta tres líneas láser brillantes, que pueden ser activadas por separado, con las dos líneas verticales perpendiculares entre sí. Este aparato es ideal para alinear baldosas, montantes, ventanas o puertas. Una función de inclinación adicional permite nivelar planos inclinados con precisión. Señales visuales avisan cuando se encuentra fuera del rango de nivelación. Un bloqueo oscilante garantiza una buena protección durante el transporte. Por su formato pequeño y compacto cabe en cualquier caja de herramientas y la carcasa ergonómica ofrece un elevado confort en el uso.




- Las dos líneas láser verticales están alineadas perpendicularmente entre si
- Función de inclinación adicional
- Alineación automática en muy poco tiempo
- El aparato avisa cuando se sale del rango de nivelación
- Anclaje de péndulo para un transporte seguro
- Diseño compacto, adecuado para cualquier caja de herramientas
- Carcasa robusta y ergonómica con revestimiento protector de

DATOS TECNICOS	
Margen de auto- nivelado	±3°
Precisión	\pm 0,5 mm / m
Nivelación	automática
Longitud de onda del láser	635 nm
Clase láser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
Alimentación	3 x 1,5V LR03 (AAA)
Autonomía de trabajo	con cruz láser delante: aprox. 20 h / con todas las líneas láser: aprox. 9 h
Condiciones de trabajo	0°C 40°C, Humedad del aire máx. 80% h.r., no condensante, Altitud de trabajo máx. 4000 m sobre el nivel del mar (nivel normal cero)
Condiciones de almacén	-10°C 70°C, Humedad del aire máx. 80% h.r.
Dimensiones (An x Al x F)	69 mm x 69 mm x 65 mm
Peso	285 g (pilas incluida)

























VOLUMEN DE SUMINISTRO



Nº de artículo 036.150A

GTIN (EAN) 4021563696710

UV 2