


CrossGrip Plus


Fixation murale et support de serrage magnétiques et polyvalents avec commande latérale de réglage précis

Cette fixation murale et ce support de serrage permettent de positionner tous les lasers avec un raccord fileté de 1/4 po, de les fixer sûrement sur des surfaces métalliques ou de les placer sur des profilés de plafond. La vis de réglage permet d'adapter la fixation aux différentes épaisseurs de profilés et garantit un réglage en hauteur précis. Le montage variable des deux éléments de fixation magnétiques permet une pose sur des objets horizontaux et verticaux comme, par exemple, sur des tubes ascendants. La commande latérale de réglage précis est particulièrement pratique pour régler exactement les lignes laser sur les bords du corps. Le raccord fileté de 5/8 po intégré est idéal pour une utilisation sur un trépied de chantier.



•	Utilisation optimale des lasers à lignes croisées dans	
	l'aménagement intérieur de bâtiments	

DONNÉES TECHNIQUES			
Matériau	plastique		
Charge utile max.	700 g		
Raccordement à un trépied	Filetage de 5/8"		
Conditions de travail	-10°C 50°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH, non condensante, #		
Conditions de stockage	-20°C 70°C, Humidité relative de l'air max. 85% RH		
Dimensions (L x H x P)	220 mm x 175 mm x 94 mm		
Poids	741 g #		









MATÉRIEL LIVRÉ





Ñ





