



SmartCross-Laser GX Set

Laser de cruz verde compacto com visibilidade excelente, rosca de 1/4" e fixação de aperto flexível - utilização de material reciclado para a sustentabilidade

Este laser de cruz projeta uma cruz de laser verde bem visível para o alinhamento exato horizontal e vertical de objetos. Oferece também uma função de inclinação manual para traçar facilmente declives e uma rosca de 1/4" para a instalação num tripé ou na fixação de aperto fornecida. Esta possibilita a utilização ideal do laser no acabamento de interiores e permite um ajuste rápido da posição e da altura. A fixação no local de utilização é realizada sem danificar superfícies. Com o modo de recetor manual integrado, o laser também pode ser utilizado para aplicações no exterior e trabalhos de alinhamento a longa distância. A caixa do aparelho é maioritariamente feita de plástico reciclado, prestando assim uma contribuição valiosa para a sustentabilidade.

- Construção sustentável: a maior parte da caixa é feita de plástico reciclado
- Alinhamento horizontal e vertical exato de objetos
- Boa visibilidade graças à tecnologia de laser verde
- Alinhamento fácil de declives com função de inclinação manual
- Possibilidades de fixação variadas sem danificar
- Ajuste fácil da altura e da posição do aparelho de medição
- Alinhamento automático em muito pouco tempo



DADOS TÉCNICOS

Margem de autonivelção	± 4°
Exatidão	± 0,3 mm / m
Nivelamento	automática
Visibilidade (usual)*	40 m
Comprimento de onda laser	515 nm
Classe de laser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
Abastecimento de corrente	2 x 1,5V LR6 (AA)
Duração operacional	aprox. 6 horas
Condições de trabalho	-10°C ... 50°C, Humidade de ar máx. 80% rH, sem condensação, Altura de trabalho máx. de 4000 m em relação ao NM (nível do mar)
Condições de armazenamento	-20°C ... 70°C, Humidade de ar máx. 85% rH
Dimensões (L x A x P)	84 mm x 76 mm x 62 mm
Peso	276 g (incl. pilha)

Optional: RangeXtender G 30
Artikel-Nr.: 033.26E

max.
30 m



VOLUME DE FORNECIMENTO



Item no. 036.731E

GTIN (EAN) 4021563731794

UV 2