







Autom. Nivellier 26 Plus Set

Robustes und zuverlässiges Nivellierinstrument im Set mit Kuppel-Alu-Leichtstativ und Teleskop-Nivellierlatte

Dieses staub- und wasserdichte Nivellierinstrument mit Hochleistungsoptik ist ideal für Anwendungen im Bauwesen. Das Gerät bietet eine selbsttätige Horizontierung der Ziellinie durch den genauen, luftgedämpften Kompensator. Die Entfernungsbestimmung erfolgt mithilfe der Markierungen im Zielkreuz und einfachem Umrechnen der abgelesenen Werte von Zentimeter auf Meter (Multiplikator 100). Beim Ausrichten mittels Dosenlibelle unterstützt der praktische Spiegel. Zum präzisen Anzielen dient ein Horizontalkreis mit endlosem Seitenfeintrieb. Anwender profitieren durch die handlichen Bedienelemente von einer komfortablen Bedienung. Das Alu-Leichtstativ mit kugelförmiger Auflagefläche ermöglicht ein schnelles Ausrichten des AL 26. Für den Einsatz unter extremen Bedingungen eignet sich die hochstabile Nivellierlatte.

- Entfernungsbestimmung mithilfe der Markierungen im Zielkreuz und einfaches Umrechnen der abgelesenen Werte von Zentimeter auf Meter
- Selbsttätige Horizontierung der Ziellinie
- Praktischer Spiegel für einfaches Ausrichten mittels Dosenlibelle
- Klare Anvisierung des Messbereiches durch Ziellaser
- Robust, staub- und wassergeschützt
- Leichtes und robustes Stativ für sicheren Stand



TECHNISCHE DATEN	
Standardabweichung	1,5 mm / km
Vergrößerung Fernrohr	26 x
Minimale Zielweite Fernrohr	0,5 m
Objektivöffnung Fernrohr	40 mm
Gesichtsfeld Fernrohr	1° 20'
Dämpfung Kompensator	Luftdämpfung
Funktionsbereich Kompensator	± 15'
Genauigkeit Kompensator	0,4"
Kompensationszeit	< 2 s
Skalenteilung / Horizontalkreis	360°-Horizontalkreis - 1°
Genauigkeit Dosenlibelle	8' / 2 mm
Stativanschluss	5/8" Gewinde
Schutzart	IP 64
Arbeitsbedingungen	-20°C ... 50°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m über NN (Normalnull)
Lagerbedingungen	-30°C ... 60°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH
Abmessungen (B x H x T)	190 mm x 145 mm x 135 mm x (ohne Zubehör)
Gewicht	1400 g

