# Laserliner



## **MultiFinder Plus**

Universelles Ortungsgerät für Holz, Metall, Kupfer, Eisen und spannungsführende Leitungen -Verwendung von recyceltem Material für die Nachhaltigkeit

Dieses universelle Ortungsgerät eignet sich für Holz, Metall, Kupfer, Eisen und spannungsführende Leitungen. Es passt sich zeitsparend direkt nach dem Einschalten an den Untergrund an. Durch die Bedienerführung auf dem beleuchteten LC-Display ist das Gerät einfach in der Handhabung. Mit der permanenten Spannungswarnung wird eine hohe Sicherheit gewährleistet. Eine Besonderheit: Im Metallmodus werden auch nicht spannungsführende Leitungen unter Putz gefunden. Das Gehäuse des Ortungsgeräts besteht zu einem Großteil aus recyceltem Kunststoff und leistet einen wertvollen Beitrag zur Nachhaltigkeit.

- Nachhaltige Konstruktion: Großteil des Gehäuses besteht aus recyceltem Kunststoff
- Effektives Orten spannungsführender und nicht spannungsführender Leitungen, Metall, Kupfer, Eisen und Holz
- Gerät passt sich direkt nach dem Einschalten an Untergrund
  an
- Hohe Sicherheit durch permanente Spannungswarnung
- Deutliche optische und akustische Signale beim Aufspüren von Gegenständen
- Einfache und sichere Anwendung durch Bedienerführung auf LC-Display
- · Gut ablesbares Display

#### TECHNISCHE DATEN

esstiefe	Balkenortung Holz / Metall (STUD-SCAN): bis 4 cm Tiefe Gezielte Metallortung Ferro-Scan / Non-Ferro-Scan (METAL-SCAN): bis 10 cm / bis 5 cm Tiefe Gezielte Ortung von Stromleitungen — spannungsführend (AC-SCAN): bis 4 cm Tiefe Ortung von Stromleitungen — nicht spannungsführend: bis 4 cm Tiefe
ssbereich AC	110 - 230V, 50 - 60 Hz

Messbereich AC	110 - 230V, 50 - 60 Hz	
Stromversorgung	1 x 9V 6LR61 (9V-Block)	


Betriebsdauer	ca. 5 Std

Arbeitsbedingungen 0°C ... 40°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 2000 m über NN (Normalnull)

### **Lagerbedingungen** -20°C ... 70°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH

#### Abmessungen (B x 80 mm x 186 mm x 40 mm

**Gewicht** 230 g (inkl. Batterie)











#### LIEFERUMFANG











**Artikelnr.** 080.965E **GTIN (EAN)** 4021563730575 **VE** 5