



## EasyCross-Laser Green Set


Automatische kruislijnlasers met groene lasertechnologie, hoge zichtbaarheid en praktische, multifunctionele houder - gebruik van gerecycled materiaal voor de duurzaamheid

De automatische kruislijnlaser genereert een fel, groen laserkruis met uitstekende zichtbaarheid en is perfect geschikt voor nauwkeurige horizontale en verticale uitlijnwerkzaamheden. Met de multifunctionele houder kan de laser optimaal aangebracht worden op statieven met 1/4"- en 5/8"-schroefdraad, op wanden en metalen constructies. Optische signalen waarschuwen de gebruiker wanneer het nivelleerbereik wordt verlaten. De behuizing van de laser is grotendeels gemaakt van gerecycled plastic en levert daarmee een waardevolle bijdrage aan duurzaamheid. Een pendelvergrendeling zorgt voor een veilig transport.

- Duurzame constructie: de behuizing is grotendeels gemaakt van gerecycled plastic
- Nauwkeurig horizontaal en verticaal uitlijnen van voorwerpen
- Goede zichtbaarheid dankzij groene lasertechnologie
- Tijdbesparende automatische uitlijning
- Eenvoudige uitlijning van hellingen
- Toestel waarschuwt bij het verlaten van het nivelleerbereik
- Multifunctionele houder voor bevestiging op statieven met 1/4"- en 5/8"-schroefdraad, alsmede aan wanden en metalen constructies
- Pendelvergrendeling voor een veilig transport



TECHNISCHE GEGEVENS	
<b>Zelfnivelleerbereik</b>	± 3°
<b>Nauwkeurigheid</b>	± 0,5 mm / m
<b>Nivellering</b>	automatisch
<b>Zichtbaarheid (karakteristiek)*</b>	40 m
<b>Lasergolflengte</b>	515 nm
<b>Laserklasse</b>	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
<b>Stroomvoorziening</b>	3 x 1,5V LR03 (AAA)
<b>Gebruiksdur</b>	ca. 5 uur
<b>Werkomstandigheden</b>	0°C ... 50°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
<b>Opslagvoorwaarden</b>	-10°C ... 70°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH
<b>Afmetingen (B x H x D)</b>	62 mm x 72 mm x 61 mm
<b>Gewicht</b>	202 g (incl. batterijen / zonder toebehoren)



AUTOMATIC LEVEL



### LEVERINGSOMVANG



Artikelnr. 081.081E

GTIN (EAN) 4021563730391

VE 5