







- Fácil alineación de planos inclinados
- · Cruz láser clara con tecnología láser verde
- Alineación automática en muy poco tiempo
- Robusto trípode de 45 cm, compacto y ligero , ideal para aplicaciones a nivel de suelo
- El aparato avisa cuando se sale del rango de nivelación
- Anclaje de péndulo para un transporte seguro

Margen de auto- nivelado	± 3°
Precisión	± 0,5 mm / m
Nivelación	automática
Visibilidad (típico)*	40 m
Longitud de onda del láser	515 nm
Clase láser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
Alimentación	3 x 1,5V LR03 (AAA)
Autonomía de trabajo	aprox. 5 h
Condiciones de trabajo	0°C 50°C, Humedad del aire máx. 80% h.r., no condensante, Altitud de trabajo máx. 4000 m sobre el nivel del mar (nivel normal cero)
Condiciones de almacén	-10°C 70°C, Humedad del aire máx. 80% h.r.
Dimensiones (An x Al x F)	62 mm x 72 mm x 61 mm
Peso	202 g (pilas incluida / sin accesorios)

DATOS TÉCNICOS



























## **VOLUMEN DE SUMINISTRO**



Nº de artículo 081.082A

GTIN (EAN) 4021563710614

**UV** 5