




DigiLevel Plus 40

Niveles de burbuja electrónico digitales: exactos y muy manejables

Questa livella digitale consente l'esatto allineamento orizzontale e verticale e il trasferimento di angoli. Un display Flip e la guida acustica intelligente rendono l'applicazione confortevole. Il supporto magnetico offre il vantaggio di lavorare con le mani libere sulle strutture metalliche. La funzione di calibrazione offre un'elevata affidabilità di misura. Il dispositivo dispone di unità di misurazione commutabili e superfici di misurazione fresate.

- Visualizzazione esatta dell'angolo orizzontale e verticale
- La funzione di riferimento consente di trasferire gli angoli
- Guida acustica con 3 diversi toni di segnale
- Comode misurazioni dall'alto grazie al display ribaltabile
- Taratura: precisione costante tramite misurazione in posizione capovolta
- Mani libere durante i lavori su strutture in metallo grazie al supporto magnetico
- Unità di misura commutabili
- Display chiaramente leggibile
- Livella verticale ed orizzontale
- Superfici di misurazione levigate



DATI TECNICI

Precisione della livella	± 1 mm / m
Precisione di misura elettronica	± 0,1° a 0° ... 1° ± 0,1° a 89° ... 90° ± 0,2° a 1° ... 89°
Intervallo di misurazione della misurazione dell'angolo	360°
Precisione di visualizzazione	1 cifra decimale
Precisione di visualizzazione 0° - 1°	1 cifra decimale
Precisione di visualizzazione 1° - 90°	1 cifra decimale
Alimentazione	2 x 1,5V LR03 (AAA)
Condizioni di lavoro	0°C ... 50°C, Umidità dell'aria max. 80% rH, non condensante, Altezza di lavoro max. 2000 m sopra il livello del mare (zero normale)
Condizioni di stoccaggio	-20°C ... 70°C, Umidità dell'aria max. 80% rH, non condensante
Dimensioni (L x H x P)	400 mm x 66 mm x 30 mm
Peso	495 g (con batterie)

FORNITURA

