



DigiLevel Compact

Digitale elektronische waterpas in handig formaat

Met deze handige digitale 360°-hellingmeter is het exacte horizontaal en verticaal uitlijnen en het overdragen van hoeken mogelijk. Het robuuste apparaat is beschermd tegen stoten, stofdicht en kan zelfs kortstondig worden ondergedompeld (IP 67). Een goed bereikbare kalibratiefunctie, de 90°/45°/0°-signalering en het verlichte flip-display voor bovenhoofdse metingen zorgen voor een comfortabel gebruik. De magneethouder biedt het voordeel van handsfree werken aan metalen constructies. Per digital connection-interface kunnen de meetgegevens naar smartphones overgedragen en met de kosteloze MeasureNote-app goed gedocumenteerd worden.

- Nauwkeurig uitlijning van hellingen
- Hellingsgeheugen voor de exacte overdracht van hoeken
- Goed bereikbare, eenvoudige bedienbare kalibratiefunctie: duurzame nauwkeurigheid per omslagmeting
- Compacte bouwvorm, passend voor elke gereedschapskist
- Effectieve bescherming tegen stoten door rubberkappen
- Handen vrij bij werkzaamheden aan metalen constructies dankzij magneethouder
- IP 67: het apparaat is stofdicht en kan kortstondig worden ondergedompeld
- Akoestische doelgeleiding met 3 verschillende signaalgeluiden



TECHNISCHE GEGEVENS	
Exactheid van de libellen	± 0,5 mm / m
Exactheid van de elektronische meting	± 0,05° bij 0° ... 1° ± 0,1° bij 1° ... 89° ± 0,05° bij 89° ... 90°
Weergavenauwkeurigheid	2 decimaalcijfers
Weergavenauwkeurigheid 0° - 1°	2 decimaalcijfers
Weergavenauwkeurigheid 1° - 90°	2 decimaalcijfers
Beschermingsklasse	IP 67
Interface	Digital Connection
Stroomvoorziening	2 x 1,5V LR03 (AAA)
Gebruiksduur	ca. 55 uur
Werkomstandigheden	-10°C ... 50°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 2000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
Opslagvoorwaarden	-20°C ... 70°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH
Afmetingen (B x H x D)	230 mm x 63 mm x 33 mm
Gewicht	320 g (incl. batterijen)



LEVERINGSOMVANG



Artikelnr. 081.280A GTIN (EAN) 4021563716210 VE 2