



## DampCheck



### Kompaktes Feuchtigkeitsmessgerät

Das kompakte Feuchtigkeitsmessgerät ermöglicht eine einfache Prüfung des Trocknungsgrades von Brennholz zur Energie- und Schadstoffreduzierung. Des Weiteren können die Umgebungstemperatur im Messbereich von 0° bis 40° und der Feuchtegehalt in weichen Baustoffen ermittelt werden. Der Nass-Trocken-Indikator gibt mit drei farbigen LEDs direkt Auskunft über den Feuchte- beziehungsweise Trocknungsgrad des untersuchten Materiales. Die Ergebnisse werden in numerischer Form dargeboten und über die Hold-Funktion kann der aktuelle Messwert in der Anzeige gehalten werden.

- Effektive Energie- und Schadstoffreduzierung durch präzise Ermittlung des Trocknungsgrades von Brennholz
- Exakte Prüfung des Feuchtegehaltes von weichen Baustoffen
- Messung der Umgebungstemperatur
- Hold-Funktion zur Fixierung des aktuellen Messwertes in der Anzeige
- Nass/Trocken LED-Anzeige



#### TECHNISCHE DATEN

<b>Messgröße</b>	Materialfeuchte (resistiv) Umgebungstemperatur
<b>Modus</b>	Holz (1 Gruppe) Baustoffe (1 Material)
<b>Messbereich Umgebungstemperatur</b>	0°C ... 40°C
<b>Genauigkeit Umgebungstemperatur</b>	± 2°C
<b>Messbereich Holz</b>	Holzgruppe A: 6% ... 60%
<b>Genauigkeit (absolut) Holz</b>	± 2%
<b>Messbereich Baustoffe</b>	0,2% ... 2,9%
<b>Genauigkeit (absolut) Baustoffe</b>	± 0,3%



4x  
LR44

#### LIEFERUMFANG



Artikelnr. 082.003A

GTIN (EAN) 4021563689996

VE 5