



DampCheck



Medidor de humedad compacto

El compacto aparato para medir la humedad permite una fácil comprobación del grado de sequedad de la madera para reducir el consumo de energía y la contaminación. Además puede medir la temperatura ambiente en un rango de 0° a 40° y el contenido de humedad en materiales de construcción blandos. El indicador de húmedo y seco señala directamente el grado de humedad o de sequedad del material a examinar por medio de los LED de tres colores. Los resultados se muestran en formato numérico y con la función hold se puede mantener el valor actual en la pantalla.

- Reducción efectiva de la energía y los contaminantes mediante la determinación precisa del grado de secado de la leña
- Comprobación precisa del contenido de humedad de los materiales de construcción blandos
- Medición de la temperatura ambiente
- Función "Hold" para fijar el valor medido actual en la pantalla
- LED de húmedo/seco



DATOS TÉCNICOS

Magnitud	Humedad del material (resistivo) Temperatura ambiente
Modo	Madera (1 grupo) Materiales de construcción (1 material)
Rango de medición temperatura ambiente	0°C ... 40°C
Precisión temperatura ambiente	± 2°C
Rango de medición madera	Grupo de maderas A: 6% ... 60%
Precisión (absoluta) madera	± 2%
Rango de medición materiales de construcción	0,2% ... 2,9%
Precisión (absoluta) materiales de construcción	± 0,3%



4x LR44

VOLUMEN DE SUMINISTRO

