



DampCheck



Humidimètre compact

Le détecteur d'humidité compact permet un contrôle simple du degré de séchage du bois de chauffage en vue de réaliser des économies d'énergie et de réduire les émissions de polluants. Il est en plus possible de déterminer la température ambiante dans la plage de mesure de 0° à 40° et le taux d'humidité dans les matériaux de construction tendres. L'indicateur mouillé-sec à trois DEL de couleur informe immédiatement sur le taux d'humidité ou de sécheresse du matériau mesuré. Les résultats s'affichent sous forme numérique et la fonction Hold permet de conserver la valeur mesurée actuelle à l'afficheur.

- Réduction de la consommation d'énergie et des émissions de polluants grâce à la détermination précise du degré de séchage du bois de chauffage
- Contrôle exact du taux d'humidité dans les matériaux de construction tendres
- Mesure de la température ambiante
- Fonction Hold pour la fixation de la valeur mesurée actuelle à l'écran
- Affichage par DEL Mouillé/Sec



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|--|---|
| Grandeur à mesurer | Humidité du matériau (résistive) Température ambiante |
| Modes | Bois (1 groupe) Matériaux de construction (1 matériau) |
| Plage de mesure température ambiante | 0°C ... 40°C |
| Précision température ambiante | ± 2°C |
| Plage de mesure bois | Groupe de bois A: 6% ... 60% |
| Précision (absolue) bois | ± 2% |
| Plage de mesure matériaux de construction | 0,2% ... 2,9% |
| Précision (absolue) matériaux de construction | ± 0,3% |



4x LR44

MATÉRIEL LIVRÉ



N° d'article 082.003A

GTIN (EAN) 4021563689996

UV 5