



## DampCheck



### Igrometro compatto

L'igrometro compatto consente di verificare facilmente il grado di essiccazione della legna da ardere per ridurre il consumo di energia e le sostanze nocive. Inoltre, è possibile determinare la temperatura ambiente nell'intervallo di misurazione da 0° a 40° e il contenuto di umidità nei materiali da costruzione morbidi. L'indicatore bagnato-asciutto utilizza tre LED colorati per indicare direttamente il grado di umidità o di essiccazione del materiale da testare. I risultati vengono forniti in forma numerica e il valore di misura attuale può essere mantenuto sul display con la funzione Hold.

- Efficace riduzione di energia e inquinanti attraverso la precisa determinazione del grado di secchezza della legna da ardere
- Test accurato del contenuto di umidità dei materiali da costruzione morbidi
- Misura la temperatura ambiente
- Funzione Hold per fissare il valore misurato corrente sul display
- Indicatore LED di bagnato/asciutto



#### DATI TECNICI

|  |  |
|--|--|
| <b>Grandezza di misura</b>                   | Umidità dei materiali (metodo resistivo)<br>Temperatura ambiente |
| <b>Modalità</b>                              | Legno (1 gruppo)<br>Materiali da costruzione (1 materiale)       |
| <b>Campo di misura temperatura ambiente</b>  | 0°C ... 40°C   |
| <b>Precisione temperatura ambiente</b>       | ± 2°C  |
| <b>Campo di misura legno</b>                 | Gruppo di legname A: 6% ... 60%                                  |
| <b>Precisione (assoluta) legno</b>           | ± 2%   |
| <b>Campo di misura materiali edili</b>       | 0,2% ... 2,9%  |
| <b>Precisione (assoluta) materiali edili</b> | ± 0,3%   |



4x LR44

#### FORNITURA



Articolo no. 082.003A

GTIN (EAN) 4021563689996

UV 5