



## DampCheck



### Compact vochtmeettoestel

Met het compacte vochtmeettoestel is een eenvoudige controle van de droogtegraad van brandhout mogelijk voor de verlaging van het energieverbruik en een vermindering van schadelijke stoffen. Bovendien kunnen de omgevingstemperatuur in het meetbereik van 0° tot 40° en het vochtgehalte in zachte bouwmaterialen worden bepaald. De nat-droog-indicator informeert aan de hand van drie kleurenleds direct over het vochtgehalte resp. de droogtegraad van het onderzochte materiaal. De resultaten worden in numerieke vorm weergegeven en via de Hold-functie kan de actuele meetwaarde in de weergave worden vastgehouden.

- Effectieve vermindering van schadelijke stoffen en het energieverbruik door exacte bepaling van de droogtegraad van brandhout
- Exacte controle van het vochtgehalte in zachte bouwmaterialen
- Meting van de omgevingstemperatuur
- Hold-functie voor de fixatie van de actuele meetwaarde in de weergave
- Nat-/droog-led weergave



#### TECHNISCHE GEGEVENS

|   |  |
|---|--|
| <b>Meeteenheid</b>                              | Materiaalvochtgehalte (weerstandsmeting)<br>Omgevingstemperatuur |
| <b>Modus</b>                                    | Hout (1 groep)<br>Bouwmaterialen (1 materiaal)                   |
| <b>Meetbereik omgevingstemperatuur</b>          | 0°C ... 40°C   |
| <b>Nauwkeurigheid omgevingstemperatuur</b>      | ± 2°C  |
| <b>Meetbereik hout</b>                          | Houtgroep A: 6% ... 60%  |
| <b>Nauwkeurigheid (absoluut) hout</b>           | ± 2%   |
| <b>Meetbereik bouwmaterialen</b>                | 0,2% ... 2,9%  |
| <b>Nauwkeurigheid (absoluut) bouwmaterialen</b> | ± 0,3%   |



4x LR44

#### LEVERINGSOMVANG



Artikelnr. 082.003A

GTIN (EAN) 4021563689996

VE 5