




ThermoMaster Plus Set



Medidor de temperatura por contacto con 2 canales

El set ThermoMaster Plus es ideal para las mediciones de larga duración y diferenciales, así como para determinar la temperatura de contacto. Los valores de medición pueden ser transmitidos fácilmente a un teléfono móvil a través del puerto Digital Connection. El aparato es apto para tuberías de 6 a 36 mm y ofrece una potente fuerza de apriete, para fijarlo con seguridad en el objeto a medir, además de un cable de 1,5 metros.

- Ideale per misurazioni prolungate e differenziali di precisione e per rilevare la temperatura di contatto
- Interfaz Digital Connection para usar con la App MeasureNote
- Función Offset para compensar las desviaciones del termopar
- Elevada fuerza de apriete para una fijación segura
- Función de memoria para guardar los valores medidos
- Función Hold
- Alarma de temperatura
- Conexión de 2 canales para termopares de los tipos K / J / T / E
- Muy buena legibilidad de la pantalla
- Cable de 1,5 m



DATOS TÉCNICOS

Magnitud	Temperatura de contacto
Funciones	Medición de temperatura de 2 canales Alarma Medición permanente Diferencia HOLD mín./máx. Media
Rango de medición temperatura de contacto	Tipo K: -150°C ... 1370°C Tipo T: -150°C ... 400°C Tipo J: -150°C ... 1200°C Tipo E: -150°C ... 900°C
Precisión temperatura de contacto	Con una temperatura ambiente de 18°C ... 28°C -150°C ... -100°C (± 0,2% del valor medido + 1°C) -100°C ... 1370°C (± 0,1% del valor medido + 1°C)
Resolución temperatura de contacto	0,1°C
Rango de medición del termopar	-60°C ... 300°C
Puerto	Digital Connection
Conexiones	Termoelemento tipo K/J/T/E
Memoria	10 posiciones de memoria
Alimentación	4 x 1,5V LR03 (AAA)
Dimensiones (An x Al x F)	75 mm x 167 mm x 35 mm
Peso	216 g (pilas incluida)

VOLUMEN DE SUMINISTRO



Nº de artículo 082.036A

GTIN (EAN) 4021563706693

UV 2