






ThermoMaster Plus Set



2-kanaals contacttemperatuurmeter voor nauwkeurige meting van temperaturen

De ThermoMaster Plus-set is ideaal voor de exacte langetermijn- en verschilmeting en de bepaling van de contacttemperatuur. De meetwaarden kunnen via de digital connection-interface gemakkelijk worden overgedragen naar een smartphone. Het apparaat is geschikt voor buisleidingen van 6 tot 36 mm, heeft een sterke klemkracht voor de veilige bevestiging aan het te meten object en een 1,5 meter lange kabel.

- Ideaal voor de exacte langetermijn- en verschilmeting en de bepaling van de contacttemperatuur
- Digital Connection-interface voor het gebruik met de MeasureNote-app
- Offset-functie voor het compenseren van thermoelementafwijkingen
- Sterke klemkracht voor een goede grip
- Opslagfunctie voor de opslag van de meetwaarden
- Hold-functie
- Temperatuuralarm
- 2-kanaals-aansluiting voor thermo-elementen van het type K / J / T / E
- Goed afleesbaar display
- 1,5 m lange kabel



TECHNISCHE GEGEVENS	
Meeteenheid	Contacttemperatuur
Functies	2-kanaals-temperatuurmeting Alarm Constante meting Verschil HOLD min./max. Gemiddelde waarde
Meetbereik contacttemperatuur	K-type: -150°C ... 1370°C T-type: -150°C ... 400°C J-type: -150°C ... 1200°C E-type: -150°C ... 900°C
Nauwkeurigheid contacttemperatuur	Bij omgevingstemperatuur 18°C ... 28°C -150°C ... -100°C (± 0,2% van de meetwaarde + 1°C) -100°C ... 1370°C (± 0,1% van de meetwaarde + 1°C)
Resolutie contacttemperatuur	0,1°C
Meetbereik thermo-element	-60°C ... 300°C
Interface	Digital Connection
Aansluitingen	Thermokoppel K/J/T/E-type
Geheugen	10 geheugenplaatsen
Stroomvoorziening	4 x 1,5V LR03 (AAA)
Afmetingen (B x H x D)	75 mm x 167 mm x 35 mm
Gewicht	216 g (incl. batterijen)

LEVERINGSOMVANG

