




ThermoMaster Plus Set



Aparelho de medição de temperatura por contacto com 2 canais

ThermoMaster Plus Set é ideal para a medição de longa duração e a medição diferencial com precisão, bem como para a determinação da temperatura por contacto. Os valores de medição podem ser transferidos de modo prático para um smartphone através da interface Digital Connection. O aparelho é adequado para tubos de 6 até 36 mm e tem uma força de aperto intensa para a posição segura no objeto de medição e um cabo com 1,5 metros de comprimento.

- Ideal para a medição de longa duração e a medição diferencial com precisão, bem como para a determinação da temperatura por contacto
- Interface Digital Connection para a utilização com a app MeasureNote
- Função offset para compensar desvios do elemento térmico
- Força de aperto intensa para fixação segura
- Função de memória para memorizar os valores de medição
- Função Hold
- Alarme de temperatura
- Ligação de 2 canais para elementos térmicos do tipo K / J / T / E
- Visor bem visível
- Cabo de 1,5 m



DADOS TÉCNICOS

Grandeza a medir	Temperatura por contacto
Funções	Medição de temperatura com 2 canais Alarme Medição permanente Diferença HOLD mín./máx. Valor médio
Gama de medição temperatura por contacto	Tipo K: -150°C ... 1370°C Tipo T: -150°C ... 400°C Tipo J: -150°C ... 1200°C Tipo E: -150°C ... 900°C
Precisão temperatura por contacto	Com temperatura ambiente de 18°C ... 28°C -150°C ... -100°C (± 0,2% do valor medido + 1°C) -100°C ... 1370°C (± 0,1% do valor medido + 1°C)
Resolução temperatura por contacto	0,1°C
Margem de medição elemento térmico	-60°C ... 300°C
Interface	Digital Connection
Ligações	Elemento térmico tipo K/J/T/E
Memória	10 espaços de memória
Abastecimento de corrente	4 x 1,5V LR03 (AAA)
Dimensões (L x A x P)	75 mm x 167 mm x 35 mm
Peso	216 g (incl. pilhas)

VOLUME DE FORNECIMENTO



Item no. 082.036A GTIN (EAN) 4021563706693 UV 2