



FixView Camera

Unité de caméra pour VideoFlex avec microcaméra rigide

Cette unité caméra est adaptée aux VideoFlex G3 et G4. Il est doté d'une micro caméra rigide et très fine et est idéal pour inspecter les plus petites ouvertures, par exemple dans les machines, les véhicules à moteur et la maçonnerie. Grâce à un éclairage de l'objet de haute intensité avec quatre LED haute performance, des images significatives peuvent être prises même dans de mauvaises conditions. Grâce au guide en acier inoxydable de quarante centimètres de long et étanche, les possibilités d'application sont multiples.

- Microcaméra de 4 mm d'épaisseur permettant l'inspection des plus petites ouvertures
- Guidage en acier inoxydable étanche de 40 cm de long
- Bon éclairage de l'objet grâce à 4 LED ultrapuissantes
- Compatible avec G3/G4

DONNÉES TECHNIQUES

Diamètre de la tête de caméra	4 mm
Résolution de la caméra	320 x 240 pixels
Champ de vision (FOV)	63°
Profondeur de champ (DOF)	3 ... 7 cm
Longueur de la sonde	400 mm
Conditions de travail	0°C ... 60°C, Humidité relative de l'air max. 85% RH, non condensante, Altitude de travail max. de 2000 m au-dessus du niveau moyen de la mer
Conditions de stockage	-20°C ... 80°C, Humidité relative de l'air max. 85% RH, non condensante
Dimensions (L x H x P)	18 mm x 459 mm x 18 mm
Poids	24 g #

