



## FixView Camera

### Camera-eenheid voor VideoFlex met vaste microcamera

Deze camera-unit is geschikt voor de VideoFlex G3 en G4. Hij heeft een vaste, zeer dunne microcamera en is ideaal voor het inspecteren van de kleinste openingen, bijvoorbeeld in machines, motorvoertuigen en metselwerk. Dankzij een objectverlichting met hoge intensiteit met vier krachtige LED's kunnen ook onder slechte omstandigheden zinvolle opnamen worden gemaakt. Dankzij de veertig centimeter lange, waterdichte roestvrijstalen geleider zijn de toepassingsmogelijkheden legio.

- 4 mm dunne microcamera voor de inspectie van de kleinste openingen
- 40 cm lange, waterdichte rvs-geleiding
- Goede objectverlichting dankzij 4 hoogrendements-leds
- Compatibel voor G3/G4

#### TECHNISCHE GEGEVENS

<b>Diameter camerakop</b>	4 mm
<b>Resolutie camera</b>	320 x 240 pixel
<b>Zichtveld (fov)</b>	63°
<b>Scherpte-diepte-bereik (DOF)</b>	3 ... 7 cm
<b>Lengte sonde</b>	400 mm
<b>Werkomstandigheden</b>	0°C ... 60°C, Luchtvochtigheid max. 85% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 2000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
<b>Opslagvoorwaarden</b>	-20°C ... 80°C, Luchtvochtigheid max. 85% rH, niet-condenserend
<b>Afmetingen (B x H x D)</b>	18 mm x 459 mm x 18 mm
<b>Gewicht</b>	24 g #

