



## DuoView Camera



### Camera-eenheid voor VideoFlex G3 en G4 met extra camera opzij en verlichting

Deze camera-eenheid is geschikt voor de VideoFlex G3 en G4 en is geschikt voor het inspecteren van moeilijk bereikbare plaatsen, zoals holle ruimten, schachten, metselwerk of in de auto. Het heeft een front- en een zijcamera voor snel wisselen van beeld met een druk op de knop. Dankzij een objectverlichting met hoge intensiteit met vier krachtige LED's op de frontcamera en twee LED's op de zijcamera, kunnen ook onder slechte omstandigheden zinvolle opnamen worden gemaakt. Camerakop en kabel zijn waterdicht.

- Camera-eenheid voor VideoFlex
- Frontcamera en camera opzij voor het wisselen van het aanzicht per druk op de knop
- Intensieve objectverlichting aan de frontcamera dankzij 4 hoogrendements- leds evenals 2 leds aan de camera opzij
- Voor de controle van moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals holle ruimten, schachten, muurwerk of in de auto
- Camerakop en kabel zijn waterdicht
- Compatibel voor G3/G4

#### TECHNISCHE GEGEVENS

<b>Diameter camerakop</b>	10 mm
<b>Aantal leds</b>	Voorkant: 4 / Opzij: 2
<b>Resolutie camera</b>	640 x 480 pixel
<b>Zichtveld (fov)</b>	57°
<b>Scherpte-diepte-bereik (DOF)</b>	Front: 3 ... 5 cm / Opzij: 1 ... 5 cm
<b>Diameter sonde</b>	6 mm
<b>Lengte sonde</b>	1 m
<b>Minimale buigradius</b>	50 mm
<b>Werkomstandigheden</b>	0°C ... 60°C, Luchtvochtigheid max. 20 ... 90% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
<b>Opslagvoorwaarden</b>	-20°C ... 80°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH
<b>Afmetingen (B x H x D)</b>	1100 mm x 30 mm x 24 mm
<b>Gewicht</b>	144 g #

