



## VideoInspector (7,9 mm; 1,5 m)



Professionelles Videoinspektionssystem zur einfachen visuellen Überprüfung schwer zugänglicher Stellen - Großes Spektrum von Einsatzmöglichkeiten durch Kompatibilität mit hochwertigen Kameraeinheiten

Das professionelle Videoinspektionssystem ist ideal zur zielsicheren Problemlokalisierung hinter oder in Gegenständen, Wänden, Leitungen und Hohlräumen. Der Kamerakopf und die -sonde sind wasserdicht sowie resistent gegen Benzin und Diesel. Weitere Vorteile sind die erstklassige LED-Objektbeleuchtung und der magnetische Ständer zum Aufstellen der Basiseinheit. Aufgrund einer naturtreuen Wiedergabe von Farben wird eine sehr realitätsnahe Darstellung geboten. Neben der im Lieferumfang enthaltenen HD-FlexCamera ist die Basiseinheit auch mit den hochwertigen Kameraeinheiten InspectorCamera 3DX und 3DL sowie HD DuoCamera und HD MicroCamera kompatibel. Damit wird ein großes Spektrum von möglichen Anwendungsbereichen geboten.

- Effektive Problemlokalisierung hinter oder in Gegenständen, Wänden, Leitungen, Hohlräumen
- Kamerakopf und -sonde sind wasserdicht sowie resistent gegen Benzin und Diesel
- Lichtstarke Objektbeleuchtung an der Kamera durch 6 Hochleistungs-LED's
- Anwender hat beide Hände frei zum Arbeiten dank magnetischem Ständer an der Basiseinheit
- Flexible Einsatzmöglichkeiten: Kompatibel mit hochwertigen Kameraeinheiten HD DuoCamera, HD MicroCamera sowie Inspector Camera 3DX und 3DL



### TECHNISCHE DATEN

<b>Durchmesser Kamerakopf</b>	7,9 mm
<b>Auflösung Kamera</b>	1280 x 720 Pixel
<b>Sichtfeld (FOV)</b>	80°
<b>Schärfentiefe (DOF)</b>	3 ... 8 cm
<b>Bildschirmtyp</b>	3,5" TFT-Display
<b>Auflösung Display</b>	640 x 480 Pixel
<b>Bildformat</b>	JPEG
<b>Länge Sonde</b>	1,5 m
<b>Beleuchtung</b>	4 Helligkeitsstufen
<b>Digitalzoom</b>	2-fach Digitalzoom in 10% Schritten
<b>Speicher</b>	Micro-SD Speicherkarte bis 32 GB
<b>Schnittstelle</b>	USB
<b>Anschlüsse</b>	USB Typ C
<b>Stromversorgung</b>	Li-Ion Akkupack 3,7V / 2,8Ah USB Typ C 5V / 2A
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	108 mm x 260 mm x 110 mm x (inkl. Halterung)
<b>Gewicht</b>	685 g (inkl. Akkupack)



### LIEFERUMFANG



Artikelnr. 082.233A GTIN (EAN) 4021563732197 VE 1