





## VideoFlex G4 Vario

### Sistema profesional de inspección por vídeo con ajuste gradual del alcance de giro

El sistema profesional de inspección por vídeo permite el control visual de puntos de difícil acceso, por ejemplo en tuberías, huecos en paredes o vehículos. El giro intuitivo de la unidad de base facilita la orientación en el espacio para el usuario. Una eficaz iluminación del objeto por LED permite obtener tomas claras incluso en condiciones deficientes. El ajuste gradual de 180° del cabezal de la cámara permite una adaptación óptima al lugar de uso. Gracias a la reproducción natural de los colores, ofrece una presentación muy realista de la imagen. Con la función de zoom se pueden tomar imágenes muy claras de los detalles. Por su diseño ergonómico resulta muy cómodo y agradable incluso en largas jornadas de trabajo. La disponibilidad de ocho idiomas y la opción de cambiar la unidad de la cámara amplían las posibilidades de aplicación. Una tarjeta de memoria SD sirve para elaborar la documentación y el puerto USB-C para el análisis de las imágenes y los vídeos.

- Eficaz localización de problemas detrás o dentro de objetos, paredes, tuberías o espacios huecos
- SmartView: Fácil orientación en el espacio gracias al giro intuitivo de la unidad de la cámara



#### DATOS TÉCNICOS

<b>Diámetro del cabezal de la cámara</b>	17 mm
<b>Resolución de la cámara</b>	640 x 480 pixel
<b>Campo visual (FOV)</b>	73°
<b>Profundidad de campo (DOF)</b>	3 ... 7 cm
<b>Tipo de pantalla</b>	3,5" Pantalla TFT en color
<b>Resolución de la pantalla</b>	320 x 240 pixel
<b>Formato de las imágenes</b>	JPEG
<b>Sonda de longitud</b>	1,5 m
<b>Iluminación</b>	5 niveles de brillo
<b>Zoom digital</b>	Zoom digital de 2x en intervalos de 20%
<b>Memoria</b>	Tarjeta micro SD de hasta 16 GB
<b>Puerto</b>	USB
<b>Conexiones</b>	USB tipo C Salida de vídeo Cinch
<b>Alimentación</b>	USB tipo C 5V / 2A Bloque de iones de litio de 3,7V / 2,8Ah
<b>Dimensiones (An x Al x F)</b>	181 mm x 207 mm x 96 mm
<b>Peso</b>	342 g (Bloque de batería incluido)

#### VOLUMEN DE SUMINISTRO



Nº de artículo 082.247A

GTIN (EAN) 4021563716012

UV 2