



## VideoScope One

**Kompakter Videoinspektor zur visuellen Überprüfung schwer zugänglicher Stellen**


Der kompakte Videoinspektor mit wasserdichtem Kamerakopf eignet sich für die einfache visuelle Überprüfung schwer zugänglicher Stellen in Rohren, Hohlräumen, Schächten, Mauerwerk und Kraftfahrzeugen. Die Beleuchtung mit vier Hochleistungs-LEDs ermöglicht klare Aufnahmen selbst unter schlechtesten Bedingungen. Das Bild steht durch Rotation und Spiegelung am Monitor immer passend zur Verfügung. Das kontrastreiche LC-Display bietet auch bei starker Lichteinstrahlung eine optimale Darstellung.

- Einfache Problemlokalisierung hinter oder in Gegenständen, Wänden, Leitungen, Hohlräumen
- Kleiner Kamerakopf ideal für schwer zugängliche Stellen
- Klare Aufnahmen auch unter schlechtesten Bedingungen
- Wasserdichter Kamerakopf und Kabel für Einsatz im Sanitär-Bereich
- Resistent gegen Benzin und Diesel
- Gute Objektausleuchtung durch 4 Hochleistungs-LED's
- Bild steht durch Rotation und Spiegelung gut wahrnehmbar zur Verfügung
- Gut ablesbare LC-Anzeige



### TECHNISCHE DATEN

<b>Durchmesser Kamerakopf</b>	9 mm
<b>Auflösung Kamera</b>	320 x 240 Pixel
<b>Sichtfeld (FOV)</b>	53°
<b>Schärfentiefe (DOF)</b>	3 ... 7 cm
<b>Bildschirmtyp</b>	2,7" TFT-Farbdisplay
<b>Auflösung Display</b>	320 x 240 Pixel
<b>Länge Sonde</b>	1,5 m
<b>Beleuchtung</b>	5 Helligkeitsstufen
<b>Digitalzoom</b>	2-fach Digitalzoom in 20% Schritten
<b>Anschlüsse</b>	Video-Ausgang Cinch
<b>Stromversorgung</b>	4 x 1,5V LR6 (AA)
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	100 mm x 200 mm x 130 mm x (ohne Flexschlauch)
<b>Gewicht</b>	510 g (inkl. Batterien)



LED LIGHT	ZOOM
0 = 0%	1x = 100%
1 = 20%	2x = 140%
2 = 40%	3x = 200%
3 = 60%	
4 = 80%	
5 = 100%	

### LIEFERUMFANG



**1,5 m**  
VERSION  
DOF 3...7 cm

