



VideoScope One

Sistema di videoispezione compatto per l'ispezione visiva di punti difficilmente raggiungibili.

Sistema di videoispezione compatta con testa della telecamera impermeabile è ideale per una facile ispezione visiva di punti difficili da raggiungere in tubi, cavità, pozzi, muratura e veicoli a motore. L'illuminazione a quattro LED ad alte prestazioni consente riprese chiare anche nelle peggiori condizioni. L'immagine è sempre chiaramente visibile sul monitor grazie a rotazione e riflessione. Il display LC ad alto contrasto offre una visualizzazione ottimale anche in condizioni di luce intensa.

- Localizzazione semplice del problema dietro o dentro oggetti, muri, tubi, cavità
- Testa della telecamera piccola, ideale per luoghi difficili da raggiungere
- Registrazioni nitide anche nelle peggiori condizioni
- Testa della telecamera e cavo impermeabili per l'utilizzo in ambito sanitario
- Resistente a benzina e gasolio
- Buona illuminazione dell'oggetto grazie a 4 LED ad alto rendimento
- L'immagine è facilmente percepibile tramite rotazione e specchiatura
- Display LCD di facile lettura




DATI TECNICI

Diametro testa della telecamera	9 mm
Risoluzione telecamera	320 x 240 pixel
Campo visivo (FOV)	53°
Profondità di campo (DOF)	3 ... 7 cm
Tipo di display	2,7" Display a colori TFT
Risoluzione del display	320 x 240 pixel
Lunghezza sonda	1,5 m
Illuminazione	5 livelli di luminosità
Zoom digitale	Zoom digitale 2x ad incrementi del 20%
Collegamenti	Uscita video Cinch
Alimentazione	4 x 1,5V LR6 (AA)
Dimensioni (L x H x P)	100 mm x 200 mm x 130 mm x (senza tubo flessibile)
Peso	510 g (con batterie)

4 LEDs,
Ø 9 mm



TFT
COLOUR
DISPLAY



LED LIGHT	ZOOM
0 = 0%	1x = 100%
1 = 20%	2x = 180°
2 = 40%	3x = 130%
3 = 60%	4x = 140%
4 = 80%	5x = 200%
5 = 100%	

FORNITURA



1,5 m
VERSION
DOF 3...7 cm

LED
LIGHT

IP 67

2,7" LCD

180°

ZOOM
2x

VIDEO
OUT

4x
AA