



## VideoScope One

Compacte video-inspecteur voor de visuele controle van moeilijk toegankelijke plaatsen


De compacte video-inspecteur met waterdichte camerakop is geschikt voor de eenvoudige visuele controle van moeilijk toegankelijke plekken in buizen, holle ruimten, schachten, muurwerk en auto's. De verlichting met vier hoogrendementsleds zorgt voor een duidelijke opname, zelfs onder moeilijke omstandigheden. Het beeld van de monitor staat dankzij rotatie en spiegeling altijd op de passende wijze ter beschikking. Het contrastrijke Ic-display biedt ook bij sterke lichtinval een optimale weergave.

- Eenvoudige probleemelocalisatie achter of in voorwerpen, wanden, leidingen, holle ruimten
- Kleine camerakop, ideaal voor moeilijk toegankelijke plaatsen
- Duidelijk opnames, ook onder slechte voorwaarden
- Waterdichte camerakop en kabel voor de toepassing op sanitair gebied
- Resistent tegen benzine en diesel
- Goede objectverlichting dankzij 4 hoogrendements-leds
- Beeld goed herkenbaar dankzij rotatie en spiegeling
- Goed afleesbaar Ic-display



### TECHNISCHE GEGEVENS

<b>Diameter camerakop</b>	9 mm
<b>Resolutie camera</b>	320 x 240 pixel
<b>Zichtveld (fov)</b>	53°
<b>Scherpte-diepte-bereik (DOF)</b>	3 ... 7 cm
<b>Beeldschermtype</b>	2,7" Kleuren-TFT-display
<b>Resolutie display</b>	320 x 240 pixel
<b>Langte sonde</b>	1,5 m
<b>Verlichting</b>	5 helderheidsstanden
<b>Digitale zoom</b>	2-voudige digitale zoom in stappen van 20%
<b>Aansluitingen</b>	Video-uitgang cinchstekker
<b>Stroomvoorziening</b>	4 x 1,5V LR6 (AA)
<b>Afmetingen (B x H x D)</b>	100 mm x 200 mm x 130 mm x (zonder flexibele slang)
<b>Gewicht</b>	510 g (incl. batterijen)



### LEVERINGSOMVANG



1,5 m  
VERSION  
DOF 3...7 cm

