



## VideoScope Plus Set

**Kompakter Videoinspektor zur visuellen Überprüfung schwer zugänglicher Stellen – mit Aufnahmefunktion**

Der kompakte Videoinspektor eignet sich für die einfache visuelle Überprüfung schwer zugänglicher Stellen in Rohren, Hohlräumen, Schächten, Mauerwerk und Kraftfahrzeugen. Die Beleuchtung mit vier Hochleistungs-LEDs ermöglicht klare Aufnahmen selbst unter schlechtesten Bedingungen. Das kontrastreiche LC-Display bietet auch bei starker Lichteinstrahlung eine optimale Darstellung. Durch manuelle Rotation steht das Bild immer passend zur Verfügung. Über die REC-Funktion erfolgt die Aufzeichnung der Aufnahmen zur späteren Analyse. Die Führungshülse sorgt für ein optimales Gleiten entlang unebener Oberflächen.

- Einfache Problemlokalisierung hinter oder in Gegenständen, Wänden, Leitungen, Hohlräumen
- Kleiner Kamerakopf ideal für schwer zugängliche Stellen
- Klare Aufnahmen auch unter schlechtesten Bedingungen
- Gute Objektausleuchtung durch 4 Hochleistungs-LED's
- Extrem langer Flexschlauch für Nutzung auf sehr weite Distanzen
- Wasserdichter Kamerakopf und Kabel für Einsatz im Sanitär-Bereich
- Resistent gegen Benzin und Diesel
- Führungshülse – optimales Gleiten entlang unebener Oberflächen
- Zur Auswertung und Dokumentation können die Aufnahmen gespeichert werden



### TECHNISCHE DATEN

<b>Durchmesser Kamerakopf</b>	9 mm
<b>Auflösung Kamera</b>	640 x 480 Pixel
<b>Sichtfeld (FOV)</b>	53°
<b>Schärftiefe (DOF)</b>	3 ... 7 cm
<b>Bildschirmtyp</b>	3,5" TFT-Farbdisplay
<b>Auflösung Display</b>	320 x 240 Pixel
<b>Bildformat</b>	JPEG
<b>Länge Sonde</b>	2 m
<b>Beleuchtung</b>	10 Helligkeitsstufen
<b>Digitalzoom</b>	1,5-fach Digitalzoom in 10% Schritten
<b>Speicher</b>	Micro-SD Speicherkarte bis 8 GB
<b>Schnittstelle</b>	USB
<b>Anschlüsse</b>	Micro-SD Video-Ausgang Cinch
<b>Stromversorgung</b>	4 x 1,5V LR6 (AA)
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	100 mm x 200 mm x 130 mm x (ohne Flexschlauch)
<b>Gewicht</b>	580 g (inkl. Batterien)



### LIEFERUMFANG



Artikelnr. 082.256A      GTIN (EAN) 4021563691296      VE 2