



## VideoScope Plus Set

**Videoispettore compatto per il controllo visivo di zone difficilmente raggiungibili – con funzione di registrazione**

Il sistema di videoispezione compatta è ideale per una facile ispezione visiva di punti difficili da raggiungere in tubi, cavità, pozzi, muratura e veicoli a motore. L'illuminazione a quattro LED ad alte prestazioni consente riprese chiare anche nelle peggiori condizioni. Il display LC ad alto contrasto offre una visualizzazione ottimale anche in condizioni di luce intensa. La rotazione manuale consente di avere l'immagine sempre disponibile nella posizione corretta. La funzione REC registra le riprese per l'analisi successiva. Il manicotto di guida assicura uno scorrimento ottimale su superfici irregolari.

- Localizzazione semplice del problema dietro o dentro oggetti, muri, tubi, cavità
- Testa della telecamera piccola, ideale per luoghi difficili da raggiungere
- Registrazioni nitide anche nelle peggiori condizioni
- Buona illuminazione dell'oggetto grazie a 4 LED ad alto rendimento
- Tubo flessibile estremamente lungo per l'utilizzo su distanze molto lunghe
- Testa della telecamera e cavo impermeabili per l'utilizzo in ambito sanitario
- Resistente a benzina e gasolio
- Manicotto guida – scorrimento ottimale lungo superfici non piane



### DATI TECNICI

<b>Diametro testa della telecamera</b>	9 mm
<b>Risoluzione telecamera</b>	640 x 480 pixel
<b>Campo visivo (FOV)</b>	53°
<b>Profondità di campo (DOF)</b>	3 ... 7 cm
<b>Tipo di display</b>	3,5" Display a colori TFT
<b>Risoluzione del display</b>	320 x 240 pixel
<b>Formato immagine</b>	JPEG
<b>Lunghezza sonda</b>	2 m
<b>Illuminazione</b>	10 livelli di luminosità
<b>Zoom digitale</b>	Zoom digitale 1,5x ad incrementi del 10%
<b>Memoria</b>	Scheda di memoria micro SD fino a 8 GB
<b>Interfaccia</b>	USB
<b>Collegamenti</b>	Micro-SD Uscita video Cinch
<b>Alimentazione</b>	4 x 1,5V LR6 (AA)
<b>Dimensioni (L x H x P)</b>	100 mm x 200 mm x 130 mm x (senza tubo flessibile)
<b>Peso</b>	580 g (con batterie)



### FORNITURA



Articolo no. 082.256A

GTIN (EAN) 4021563691296

UV 2