



## VideInspector 3D (6 mm; 2 m)



Système professionnel d'inspection vidéo avec tête de caméra mobile en fonction des besoins

Le système professionnel d'inspection vidéo permet la localisation d'un problème à des endroits difficiles d'accès. La caméra montre ce qui se trouve derrière ou dans des murs, des conduites ou des machines. La commande 3D permet de régler de manière optimale pour le lieu d'utilisation la tête de la caméra mobile et étanche à l'eau. L'éclairage de l'objet au moyen de six LED céramiques ultrapuissantes permet d'obtenir des images nettes même dans les conditions les plus mauvaises. Il est possible de faire tourner l'image par pas de 90° sur l'écran TFT à fort contraste. La fonction REC permet d'enregistrer les images fixes et les vidéos pour une évaluation ultérieure. L'appareil est doté d'un mécanisme de réglage solide et d'un tuyau flexible durable en tungstène.

- L'unité de caméra d'une longueur de 2 mètres permet la localisation efficace de fuites
- Petite tête de caméra idéale pour les endroits difficiles d'accès
- Localisation simple des problèmes derrière ou dans des objets, des murs, des conduites ou des espaces vides
- Des images nettes même dans les conditions les plus mauvaises
- Commande 3D manuelle tête de la caméra en titane avec une grande plage de réglage de 160°
- Dispositif de réglage robuste et à longue durée de vie



### DONNÉES TECHNIQUES

<b>Diamètre de la tête de caméra</b>	6 mm
<b>Résolution de la caméra</b>	960 x 720 pixels
<b>Champ de vision (FOV)</b>	85°
<b>Profondeur de champ (DOF)</b>	2,5 ... 10 cm
<b>Type de l'écran</b>	3,5" Écran couleur TFT
<b>Résolution de l'écran d'affichage</b>	640 x 480 pixels
<b>Format de l'image</b>	JPEG
<b>Longueur de la sonde</b>	2 m
<b>Éclairage</b>	7 degrés de luminosité
<b>Zoom numérique</b>	10 niveaux d'agrandissement
<b>Mémoire</b>	Carte mémoire micro SD jusqu'à 8 Go
<b>Interface</b>	Vidéo (HDMI)
<b>Connexions</b>	Micro USB Bloc d'alimentation 5V / CC
<b>Alimentation électrique</b>	Pack d'accu Li-ions 3,7V / 1,7Ah Bloc d'alimentation électrique 5V/CC / 2A
<b>Dimensions (L x H x P)</b>	115 mm x 190 mm x 115 mm x (sans tuyau flexible ni fixation)
<b>Poids</b>	575 g (pack d'accu et tuyau flexible inclus / sans fixation)

### MATÉRIEL LIVRÉ

