


## VideInspector 3D Micro (3,9 mm; 1 m)



Sistema de inspeção por vídeo profissional com cabeça de câmera extremamente compacta e ajustável individualmente para espaços estreitos

O sistema de inspeção por vídeo profissional com uma cabeça de câmera extremamente compacta é ideal para inspeções visuais precisas em pequenas aberturas, como em veículos ou máquinas. Com o controle 3D, a cabeça de câmera móvel e à prova d'água pode ser ajustada de forma ideal para o local de uso. A iluminação do objeto com seis LEDs de alto desempenho em cerâmica permite capturar imagens claras mesmo em condições adversas. No display TFT de alto contraste, a rotação da imagem é possível em incrementos de 90°. A função REC permite gravar imagens e vídeos para análise posterior. O dispositivo possui um mecanismo de ajuste robusto e uma mangueira flexível durável de tungstênio.

- Pequeno diâmetro da cabeça de câmera ideal para pequenas aberturas
- Localização fácil de problemas por trás ou dentro de objetos, paredes, tubos, vãos
- Imagens nítidas mesmo com as condições mais adversas
- Controle 3D manual cabeça de titânio da câmera, com grande amplitude de ajuste 160°
- Mecanismo de ajuste robusto e durável
- Iluminação potente do objeto através de 6 LEDs de cerâmica de alta potência



### DADOS TÉCNICOS

<b>Diâmetro cabeça da câmara</b>	3,9 mm
<b>Resolução da câmara</b>	960 x 720 pixel
<b>Campo visual (FOV)</b>	120°
<b>Profundidade de campo (DOF)</b>	0,5 ... 10 cm
<b>Tipo de ecrã</b>	3,5" Visor TFT
<b>Resolução do visor</b>	640 x 480 pixel
<b>Formato de imagem</b>	JPEG
<b>Comprimento sonda</b>	1 m
<b>Iluminação</b>	10 graduações de claridade
<b>Zoom digital</b>	10 níveis de ampliação
<b>Memória</b>	Cartão Micro SD até 8 GB
<b>Ligações</b>	Micro-USB Fonte de alimentação 5 V / DC
<b>Abastecimento de corrente</b>	Bateria de iões de lítio 3,7V / 3,2Ah Unidade de alimentação 5V/DC / 2A
<b>Dimensões (L x A x P)</b>	115 mm x 190 mm x 115 mm x (sem tubo flexível e suporte)
<b>Peso</b>	625 g (incl. pacote de acumulador e mangueira flexível / sem suporte)

### VOLUME DE FORNECIMENTO



Item no. 082.277A

GTIN (EAN) 4021563734924

UV 1