

InspectorCamera 3D Micro (3,9mm; 1m)


Unità telecamera controllabile per VideoInspector 3D con sonda da 1 metro e testina fotocamera flessibile e compatta – alta flessibilità per lavori complessi, ideale per aperture molto piccole

Questa unità telecamera controllabile per il VideoInspector 3D, dotata di una sonda da 1 metro, offre alta flessibilità per lavori complessi ed è perfetta per aperture particolarmente piccole. Grazie al controllo 3D, la testina fotocamera in titanio impermeabile con una mobilità massima di 160° può essere rapidamente regolata nella prospettiva ottimale. Ciò consente di ispezionare aree difficili da raggiungere, inaccessibili con sistemi a fotocamera rigida. Grazie all'illuminazione dell'oggetto con sei LED ceramici ad alte prestazioni, è possibile ottenere immagini nitide anche nelle condizioni più difficili.

DATI TECNICI

Diametro testa della telecamera	3,9 mm
Risoluzione telecamera	960 x 720 pixel
Campo visivo (FOV)	120°
Profondità di campo (DOF)	0,5 ... 10 cm
Lunghezza sonda	1 m
Dimensioni (L x H x P)	1150 mm x 44 mm x 44 mm
Peso	130 g #

- Unità di ripresa controllabile per VideoInspector 3D
- Il diametro ridotto della testa di telecamera è perfetto per le aperture di piccole dimensioni
- Comando 3D manuale della testina di ripresa in titanio con ampio campo di regolazione a 160°
- Meccanismo di regolazione solido e di lunga durata
- Intensa illuminazione dell'oggetto grazie a 6 LED ad alto rendimento in ceramica
- Tubo flessibile di alta qualità e lunga durata in tungsteno



960 x 720
pixel

3D

LED
LIGHT

IP 68

HARD

FORNITURA



Articolo no. 082.278A

GTIN (EAN) 4021563735266

UV 1