

InspectorCamera 3D Micro (3,9mm; 1m)



Stuurbare camera-eenheid voor VideoInspector 3D met een 1 meter lange sonde en een kleine, flexibele camera – hoge flexibiliteit bij complexe werkzaamheden, ideaal voor zeer kleine openingen

Deze stuurbare camera-eenheid voor de VideoInspector 3D, uitgerust met een sonde van 1 meter, biedt hoge flexibiliteit bij complexe werkzaamheden en is perfect voor bijzonder kleine openingen. Met behulp van 3D-besturing kan de waterdichte titanium camera met een maximale beweeglijkheid van 160° snel worden afgesteld op de optimale perspectief. Hiermee kunnen moeilijk bereikbare plekken worden onderzocht die niet toegankelijk zijn met starre camerasystemen. Dankzij de objectverlichting met zes keramische krachtige LED's kunnen zelfs onder de moeilijkste omstandigheden heldere opnamen worden gemaakt.

TECHNISCHE GEGEVENS

Diameter camerakop	3,9 mm
Resolutie camera	960 x 720 pixel
Zichtveld (fov)	120°
Scherpte-diepte-bereik (DOF)	0,5 ... 10 cm
Lengte sonde	1 m
Afmetingen (B x H x D)	1150 mm x 44 mm x 44 mm
Gewicht	130 g #

- Bestuurbare camera-eenheid voor VideoInspector 3D
- Kleine diameter van de camerakop ideaal voor kleine openingen
- Handmatige 3D-besturing van de titaan-camerakop met max. 160°-bewegingsradius
- Robuust, duurzaam verstelmecanisme
- Intensieve objectverlichting dankzij 6 keramische hoogrendements-leds
- Hoogwaardige, duurzame flexibele slang van wolfram



960 x 720 pixel

3D

LED LIGHT

IP 68

HARD

LEVERINGSOMVANG



Artikelnr. 082.278A

GTIN (EAN) 4021563735266

VE 1