



VideoFlex HD



**Professionelles und hochauflösendes
Videoinspektionssystem zur visuellen Überprüfung
schwer zugänglicher Stellen**

Das professionelle Videoinspektionssystem mit kompaktem Kamerakopf ist optimal für genaue visuelle Kontrollen in Rohrleitungen, Wandhohlräumen und Kraftfahrzeugen. Die hochauflösende Kamera ermöglicht sehr detailreiche Bild- und Videoaufnahmen mit 1:1-Wiedergabe auf dem Display ohne Qualitätsverlust. Durch den klaren digitalen Zoom lassen sich Details hervorragend erfassen. Weitere Vorteile sind die erstklassige LED-Objektbeleuchtung, optimale Kontrastwiedergabe von Graustufen, benzin- und dieselresistenter Kamerakopf und der magnetische Ständer zum Aufstellen der Basiseinheit.

- Effektive Problemlokalisierung hinter oder in Gegenständen, Wänden, Leitungen, Hohlräumen
- Sehr detailreiche Bild- und Videoaufnahmen durch hochauflösende Kamera und 1:1-Wiedergabe auf dem Display ohne Qualitätsverlust
- Extrem klarer digitaler Zoom durch hohe Auflösung der Kamera
- Anwender hat beide Hände frei zum Positionieren der Kameraeinheit dank magnetischem Ständer an der Basiseinheit
- Lichtstarke Objektbeleuchtung durch 8 Hochleistungs-LED's
- Kamerakopf und -sonde resistent gegen Benzin und Diesel
- Naturtreue Farben für eine realitätsnahe Darstellung
- Optimale Kontrastwiedergabe von Graustufen



1280 x 720 pixel

LED LIGHT

IP 68

5" TFT

180°

ZOOM 2x

REC

Micro SD

USB-C

Li-Ion Battery

RECHARGE

HARD

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser Kamerakopf	7,9 mm
Auflösung Kamera	1280 x 720 Pixel
Sichtfeld (FOV)	80°
Schärfentiefe (DOF)	3 ... 8 cm
Bildschirmtyp	5" TFT-Display
Auflösung Display	1280 x 720 Pixel
Bildformat	JPEG
Länge Sonde	1,5 m
Beleuchtung	5 Helligkeitsstufen
Digitalzoom	2-fach Digitalzoom in 10% Schritten
Speicher	Micro-SD Speicherkarte bis 32 GB
Schnittstelle	USB
Anschlüsse	USB Typ C
Stromversorgung	Li-Ion Akkupack 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh Netzteil 9V/DC / 2A
Abmessungen (B x H x T)	310 mm x 210 mm x 140 mm x (inkl. Halterung)
Gewicht	1143 g (inkl. Akkupack)

LIEFERUMFANG



Artikelnr. 082.282A

GTIN (EAN) 4021563732210

VE 1