

## Laserliner



Sistema di videoispezione professionale ad alta risoluzione per il controllo visivo di punti difficilmente accessibili

DATI TECNICI





- Registrazioni molto dettagliate di immagini e video grazie alla telecamera ad alta risoluzione e alla riproduzione 1:1 sul display con identico livello di qualità
- Zoom digitale estremamente chiaro grazie alla risoluzione della telecamera
- Grazie al supporto magnetico sull'elemento di base l'utente può avere tutt'e due le mani libere per posizionare l'unità telecamera

Diametro testa della telecamera	7,9 mm
Risoluzione telecamera	1280 x 720 pixel
Campo visivo (FOV)	80°
Profondità di campo (DOF)	3 8 cm
Tipo di display	5" Display TFT
Risoluzione del display	1280 x 720 pixel
Formato immagine	JPEG
Lunghezza sonda	1,5 m
Illuminazione	5 livelli di luminosità
Zoom digitale	Zoom digitale 2x ad incrementi del 10%
Memoria	Scheda di memoria micro SD fino a 32 GB
Interfaccia	USB
Collegamenti	USB di tipo C
Alimentazione	Gruppo batterie agli ioni di litio da 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh Alimentatore 9V/DC / 2A
Dimensioni (L x H x P)	310 mm x 210 mm x 140 mm x (con supporto)
Peso	1143 g (inclusi gruppo batterie)





























**FORNITURA** 







Articolo no. 082.282A GTIN (EAN) 4021563732210 UV 1