Laserliner



MultiMeter-Compact

Multimètre professionnel compact doté de toutes les fonctions pour l'opérateur

Le multimètre universel compact permet des mesures précises et rapides dans les catégories tension, courant, résistance, capacité, fréquence et taux d'impulsions. Le test des diodes permet de déterminer les fonctions et la polarité. Le testeur de passage automatique informe l'utilisateur par un signal sonore. L'appareil est doté d'un boîtier ergonomique et résistant aux chocs ainsi que d'un écran à cristaux liquides rétro-éclairé bien lisible

- Mesure avec précision et rapidement dans les catégories tension, courant, résistance, capacité, fréquence, taux d'impulsions et température par contact
- Commutation automatique du domaine et présélection manuelle du domaine
- Détermination facile des fonctions et de la polarité par test des diodes
- Testeur de passage automatique à signal sonore
- Indicateur de la tension sans contact intégré à avertissement acoustique, optique et à vibrations
- Résolution de mesure élevée pour le calcul précis des principales valeurs de mesure
- Boîtier compact et antichoc sur pied, avec bouton de sélection souple
- Affichage à cristaux liquides bien lisible

DONNÉES TECHNIQUES

Grandeur à mesurer	Courant continu / alternatif Tension continue / alternative Résistance Capacité Fréquence
Fonctions	Plage de mesure automatique / manuelle Mesure comparative HOLD Coupure automatique Détection de tension alternative sans contact (avertissement CA) contrôle unipolaire de la phase

Tension CA Plage / Résolution / Précision*: 400,0 mV / 0,1 mV / ± (1,5% + 4) 4,000V / 1 mV / ± (1,2% + 2) 40,00V / 10 mV / ± (1,2% + 2) 400,0V / 0,1V / ± (1,5% + 3) 600V / 1V / ± (2,0% + 4)

Tension CC	Plage / Résolution / Précision* :
	$400.0 \text{ mV} / 0.1 \text{ mV} / \pm (0.5\% + 2)$
	$4,000V / 1 \text{ mV} / \pm (1,2\% + 2)$
	$40,00V / 10 \text{ mV} / \pm (1,2\% + 2)$
	$400,0V / 0,1V / \pm (1,2\% + 2)$

	600V / 1V / ± (1,2% +
Détecteur de	
tension plage de	100 600V CA

Dimensions (L x H 70 mm x 150 mm x 48 mm

















MATÉRIEL LIVRÉ



N° d'article 083.034A

GTIN (EAN) 4021563671236

UV 5