



ClampMeter XP



Uiterst exacte en robuuste stroomtang-multimeter voor professionele toepassingen

Een professionele stroomtang-multimeter voor metingen op het gebied van stroom, spanning, weerstand, capaciteit, frequentie, tastgraad en contacttemperatuur. Het apparaat biedt een automatische bereiksoverschakeling en een diodetestfunctie voor de functie- en polariteitsbepaling. Bij de automatische doorgangstest wordt de gebruiker geïnformeerd door middel van een akoestisch signaal. De grote meetbandbreedte maakt frequentiemetingen van 50 Hz tot 10 MHz mogelijk. Kortstondige inschakelstromen en spanningspieken kunnen door de Peak/Inrush-functie met min./max.-weergave worden bepaald. De ergonomische behuizing en de eenvoudige gegevensoverdracht per digital connection-interface zorgen voor een comfortabel gebruik.

- Snel en nauwkeurig meten van spanning, stroom, weerstand, capaciteit, frequentie, tastgraad en contacttemperatuur
- Diodetest voor de functie- en polariteitsbepaling
- Automatische doorgangstester met akoestisch signaal
- Automatische omschakeling van de bereiken
- Hoge meetresolutie voor de exacte bepaling van de belangrijkste elektrische meetgrootheden
- Grote bandbreedte voor de frequentiemeting van 50 Hz tot 10 MHz
- Peak/INRUSH met Min/Max-functie
- Relatieve meting

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|--------------------|---|
| Meeteenheid | Gelijk-/wisselstroom Gelijk-/wisselspanning Weerstand Capaciteit Frequentie Temperatuur |
| Funcities | automatisch meetbereik Vergelijkende meting MAX MIN HOLD automatische uitschakeling Piekwaarde-registratie spanning en stroom (peak, inrush) contactloze wisselspanningsdetectie (AC-waarschuwing) |
| Spanning AC | Bereik / Resolutie / Nauwkeurigheid*: 500,00 mV / 0,01 mV / $\pm (1,0\% + 30)$ 5,0000V / 0,1 mV / $\pm (1,0\% + 30)$ 50,000V / 1 mV / $\pm (1,0\% + 30)$ 500,00V / 10 mV / $\pm (1,0\% + 30)$ 1000,0V / 0,1V / $\pm (3,0\% + 8)$ Bandbreedte: 50 ... 1000 Hz |



LEVERINGSOMVANG



Artikelnr. 083.043A

GTIN (EAN) 4021563699377

VE 2