

Laserliner

FlexClamp



Universell einsetzbare Klemmhalterung

Die universelle Klemmhalterung ermöglicht den optimalen Einsatz von Kreuzlinien-Lasern im Innenausbau. Das Messgerät kann in der Position und Höhe schnell und einfach angepasst werden. Die Befestigung verläuft ohne eine Beschädigung von Oberflächen.

- Optimaler Einsatz von Kreuzlinien-Lasern im Innenausbau
- Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten ohne Beschädigung
- Einfaches Verstellen von Höhe und Position des Messgerätes
- Mit 1/4"-Gewinde



TECHNISCHE DATEN

MATERIAL	Kunststoff
MAX. HÖHE	155 mm
MIN. HÖHE	91 mm
STATIVANSCHLUSS	1/4" Gewinde
ARBEITSBEDINGUNGEN	-10°C ... 50°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m über NN (Normalnull)
LAGERBEDINGUNGEN	-20°C ... 70°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH
ABMESSUNGEN (B X H X T)	97 mm x 135 mm x 88 mm x (ohne Zubehör)
GEWICHT	210 g (ohne Zubehör)

